

# 0 601 6A5 001 – GSA 18 V-LI C

| Material number  | 0 601 6A5 001 | 0 601 6A5 002      | 0 601 6A5 003      | 0 601 6A5 004 |
|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| EAN  | 3165140830256 | 3165140862301      | 3165140876391      | 3165140876407 |
| 1 x list univerzalne testere S 922 AF,<br>Flexible for Metal<br>dostupan posebno kao set od 2: 2 608 656 036         | ✓             | ✓                  | ✓                  | ✓             |
| 1 x list univerzalne testere S 922 EF,<br>Flexible for Metal<br>dostupan posebno kao set od 2: 2 608 656 038         | ✓             | ✓                  | ✓                  | ✓             |
| 1 x list univerzalne testere S 922 HF,<br>Flexible for Wood + Metal<br>dostupan posebno kao set od 2: 2 608 656 039  | ✓             | ✓                  |                    |               |
| 2 x akumulatora GBA 18V 4.0Ah<br>1 600 Z00 038   |               |                    | ✓                  |               |
| 2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah<br>1 600 A00 2U5   |               | ✓                  |                    |               |
| 2 x lista univerzalne testere S 922 HF,<br>Flexible for Wood + Metal<br>dostupni posebno kao set od 5: 2 608 656 016 |               |                    | ✓                  | ✓             |
| Brzi punjač AL 1860 CV<br>2 607 225 322  |               |                    | ✓                  |               |
| Brzi punjač GAL 1880 CV<br>1 600 A00 B8G   |               | ✓                  |                    |               |
| Kartonska kutija   |               |                    | ✓                  | ✓             |
| L-BOXX 136<br>1 600 A00 1RR  | ✓             | ✓                  |                    |               |
| Uložak za L-BOXX 136   | ✓             | ✓                  |                    |               |
| Napon akumulatora  | 18.0 V        | 18.0 V             | 18.0 V             | 18.0 V        |
| Masa sa akumulatorom   | 2,5 kg        | 2,5 kg             | 2,5 kg             | 2,5 kg        |
| Popust   | 0.0           | 0.0                | 0.0                | 0.0           |
| Vreme punjenja (80%/100%) pribl.   |               | 30/45 min [5,0 Ah] | 30/45 min [4,0 Ah] |               |



## Tehnički podaci

### Tehnički podaci

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Dubina sečenja drveta                           | 200 mm                      |
| Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi | 100 mm                      |
| Dužine hoda                                     | 21 mm                       |
| Napon akumulatora                               | 18 V                        |
| Broj hodova (1. brzina / 2. brzina)             | 0 - 3.050 min <sup>-1</sup> |



### Informacija o buci/vibraciji

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Nivo zvučnog pritiska | 82 dB(A) |
| Nivo zvučne snage     | 93 dB(A) |
| Nesigurnost K         | 3 dB     |

### Segment

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Segmenti | Paleta proizvoda za tešku primenu |
|----------|-----------------------------------|

## Informacije za prodaju

### Positioning

- Kompaktan i snažan alat - neznatne vibracije

### User benefit

- Kompaktna konstrukcija za svestranu primenu - čak i kod radova jednom rukom i iznad glave
- Najmanje vibracione vrednosti za udoban rad
- Brzo napredovanje pri testerisanju i dugo vreme rada zahvaljujući snažnom motoru i izdržljivim akumulatorima