

0 601 9F6 000 – GSR 12V-15 FC


Material number	0 601 9F6 000	0 601 9F6 001	0 601 9F6 004	0 601 9F6 005	0 601 9F6 006	0 601 9F6 007
EAN	3165140847322	3165140847698	3165140889810	3165140889827	3165140896917	3165140896924
1/2 L-BOXX uložak 12 V adapteri 1 600 A01 1UW	✓	✓				
1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač 1 600 A00 2UV	✓	✓	✓	✓		
2 x akumulatora GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓	✓		✓	✓	
Brzi punjač GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓	✓		✓	✓	
Ekscentarski nastavak GFA 12-E 1 600 A00 F5L	✓				✓	✓
Kartonska kutija			✓	✓		
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP	✓	✓				
Nastavak držača bitova GFA 12-X 1 600 A00 F5J	✓					
Nastavak stezne glave GFA 12-B 1 600 A00 F5H	✓	✓			✓	✓
Profi kofer					✓	✓
Ugaoni nastavak GFA 12-W Professional 1 600 A00 F5K	✓				✓	✓
Napon akumulatora	12.0 V	12.0 V	12.0 V	12.0 V	12.0 V	12.0 V
Masa sa akumulatorom	0,8 kg	0,8 kg	0,8 kg	0,8 kg	0,8 kg	0,8 kg
Popust	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno)	15/30/- Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 400 / 0 – 1.300 min ⁻¹
Tip akumulatora	Litijum-jonski akumulator
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.	1 / 10 mm
Napon akumulatora	12 V
Masa bez akumulatora	0.6 kg
Stepeni obrtnog momenta	20+1
Držač alata	1/4" unutrašnji šestougaonik



Prečnik burgije

Prečnik bušenja u drvetu, maks.	30 mm
Prečnik bušenja u čeliku, maks.	10 mm

Prečnik zavrtnjeva

Prečnik vijaka, maks.	7 mm
-----------------------	------

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	79 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB

Segment

Segmenti	Paleta proizvoda za tešku primenu
----------	-----------------------------------

Informacije za prodaju

Positioning

- Kompaktan i prilagodljiv alat u klasi od 12 V

User benefit

- Ekstremno kratka konstrukcija 132 mm za bušenje, učvršćivanje i uvrtnje šrafova u uskim prostorima
- Bosch FlexiClick spoj sa ugrađenim magnetskim držačem bitova omogućava spajanje držača bitova, nastavka stezne glave, ugaonog nastavka i ekscentarskog nastavka
- Ugaoni i ekscentarski nastavci mogu da se podese u 16 različitih pozicija uz pokretnost od 360 stepeni na bušilici
- Spoj „jednim klikom” obezbeđuje čvrsto držanje na uređaju