

## ASR 35 L ACP (602057000) Allesauger

Karton; mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung

Bestell-Nr. 602057000

EAN 4007430250094



Abbildung stellvertretend



- Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Saugkraftregler für eine angepasste Saugleistung
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausrüstung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

**Technische Werte****Kennwerte**

Luftleistung max.	4380 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Filterfläche	8600 cm <sup>2</sup>
Aufnahmeleistung max.	1400 W
Behältervolumen	35 l
Saugschlauch-Ø	35 mm
Schlauchlänge	3.2 m
Gewicht	16 kg
Kabellänge	8 m

**Lieferumfang**

Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)  
Handgriff-Zwischenstück  
2 Saugrohre aus Kunststoff  
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)  
PE-Filterbeutel  
Fugendüse  
Bodendüse (370 mm breit)

## LSV 5-225 Comfort (600136000) Langhalsschleifer

Kunststoffkoffer; mit variabler Längenverstellung

Bestell-Nr. 600136000

EAN 4007430282675



Abbildung stellvertretend



- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Zuschaltbares LED-Streiflicht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf
- Variable Längenverstellung: werkzeuglos verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen
- Erweiterbar auf Gesamtlänge 2,1 m mit zusätzlicher Verlängerung (Zubehör)
- M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
- Randnahes Schleifen von Kanten und Übergängen - zeitsparend und effektiv
- Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse
- Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Ergonomisch gefomtes Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff für bequemes Halten in verschiedensten Positionen
- Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle direkt auf der Baustelle bei Bedarf
- Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken
- Mit umfangreichem Schleifmittelprogramm für jede Anwendung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

## Technische Werte

### Kennwerte

Durchmesser des Schleiftellers	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1000 - 1650 /min
Nennaufnahmeleistung	500 W
Abgabeleistung	270 W
Mögliche Maschinenlänge	1.1 / 1.6 / 2.1 m
Gewicht ohne Netzkabel	4.5 kg
Kabellänge	4 m

### Vibration

Oberfläche schleifen	2.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Geräuschemission

Schalldruckpegel	76 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	87 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

## Lieferumfang

- Schleifteller (sehr weich)
- Haftschleifblätter mit Multilochung (je 1x P80, P100, P120, P150)
- Flexible Welle (als Ersatz)
- Anschlussmuffe
- Verlängerung
- Sechskantschlüssel
- Kunststoffkoffer