

0 601 061 501 – GRL 300 HV

Material number	0 601 061 501	0 601 061 504	0 615 994 03Y
EAN	3165140578714	3165140882477	3165140604505
1 x NiMH akumulator kataloški broj 1 608 M00 05G	✓	✓	✓
1 x baterija (blok) 9 V 6LR61	✓	✓	✓
1 x baterija 1,5 V LR6 AA	✓	✓	✓
2 x baterija 1,5 V LR20	✓	✓	✓
Daljinski upravljač RC1 Professional 0 601 069 900	✓	✓	✓
Držač je takođe dostupan odvojeno kao pribor kataloški broj 1 608 M00 70F	✓	✓	✓
Građevinski stativ BT 300 HD Professional 0 601 091 400			✓
Laserski prijemnik LR 1 Professional 0 601 015 400	✓	✓	✓
Merna letva GR 240 Professional 0 601 094 100			✓
Naočare za laser		✓	
Naočare za laser (crvene) kataloški broj 1 608 M00 05B	✓		✓
Ploča za ciljanje laserom		✓	
Ploča za ciljanje laserom (crvena) kataloški broj 1 608 M00 05C	✓		✓
Pretinac za baterije kataloški broj 1 608 M00 05D	✓		✓
Profi kofer	✓	✓	✓
Punjač sa adapterom		✓	
Set punjača sa adapterom kataloški broj 1 600 A00 1W3	✓		✓
Univerzalni držač WM 4 Professional 0 601 092 400	✓	✓	✓
Popust	0.0	0.0	0.0





Tehnički podaci



Opis

Pozicionisanje	Jednostavno upravljanje uz horizontalno i vertikalno samostalno nivelisanje
Prednost za korisnika uz razlog za verovanje	Jednostavan način korišćenja zahvaljujući po jednom dugmetu za svaku funkciju i samoobjašnjivom displeju Brzo podešavanje u horizontalnoj i vertikalnoj primeni zahvaljujući automatskom samostalnom nivelisanju od 8% ($\pm 5^\circ$) Funkcija upozoravanja pri šoku koja može da se uključiti po želji sprečava pogrešno nivelisanje u slučaju vibracija i udaraca

Tehnički podaci

Dioda lasera	635 nm, < 5 mW
Radna temperatura, od	-10 °C
Radna temperatura, do	50 °C
Radna temperatura	-10 – 50 °C
Temperatura skladištenja, od	-20 °C
Temperatura skladištenja, do	70 °C
Temperatura skladištenja	-20 – 70 °C
Klasa lasera	3R
Radno područje, vrednost	60 m
Radno područje	60 m
Radno područje sa prijemnikom, vrednost	300 m
Radno područje sa prijemnikom, dodatak	(prečnik)
Radno područje sa prijemnikom	300 m (prečnik)
Radno područje bez prijemnika, vrednost	60 m
Radno područje bez prijemnika, dodatak	(prečnik)
Radno područje bez prijemnika	60 m (prečnik)
Tačnost nivelisanja	$\pm 0,1$ mm/m
Područje samostalnog nivelisanja	$\pm 5^\circ$ (8 %)
Vreme nivelisanja	15 s
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Brzina rotacije	150, 300, 600 o/min
Napajanje strujom	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) 2 x 1,5 V LR20 (D)
Trajanje rada, maks.	Akumulatori (NiMH) 30 h
Navoj stativa	5/8"
Masa, cca.	1.8 kg
Boja laserske linije	crvena

