

0 601 061 701 – GRL 300 HVG

Material number	0 601 061 701	0 615 994 04B
EAN	3165140583152	3165140604536
1 x NiMH akumulator kataloški broj 1 608 M00 05G	✓	✓
1 x baterija (blok) 9 V 6LR61	✓	✓
1 x baterija 1,5 V LR6 AA	✓	✓
2 x baterija 1,5 V LR20	✓	✓
Daljinski upravljač RC1 Professional 0 601 069 900	✓	✓
Držač je takođe dostupan odvojeno kao pribor kataloški broj 1 608 M00 05A	✓	
Građevinski stativ BT 300 HD Professional 0 601 091 400		✓
Kofer za nošenje kataloški broj 1 608 M00 05F	✓	✓
Kućište za baterije		✓
Laserski prijemnik LR 1G Professional 0 601 069 700	✓	✓
Merna letva GR 240 Professional 0 601 094 100		✓
Naočare za laser (zelene) kataloški broj 1 608 M00 05J	✓	
Ploča za ciljanje laserom (plava) kataloški broj 1 608 M00 05K	✓	
Pretinac za baterije kataloški broj 1 608 M00 05D	✓	
Punjač sa adapterom		✓
Set punjača sa adapterom kataloški broj 1 608 M00 05E	✓	
Univerzalni držač WM 4 Professional 0 601 092 400	✓	✓
Popust	0.0	0.0



Tehnički podaci



Opis

Pozicionisanje	Izvrсна vidljivost za primene u zatvorenom prostoru
Prednost za korisnika uz razlog za verovanje	Zelena laserska linija: do četiri puta bolja vidljivost od crvene linije Brzo podešavanje u horizontalnoj i vertikalnoj primeni zahvaljujući automatskom samostalnom nivelisanju od 8 % ($\pm 5^\circ$) Funkcija upozoravanja pri šoku koja može da se uključi po želji sprečava pogrešno nivelisanje u slučaju vibracija ili udaraca

Tehnički podaci

Dioda lasera	532 nm, < 5 mW
Radna temperatura, od	0 °C
Radna temperatura, do	40 °C
Radna temperatura	0 – 40 °C
Temperatura skladištenja, od	-20 °C
Temperatura skladištenja, do	70 °C
Temperatura skladištenja	-20 – 70 °C
Klasa lasera	3R
Radno područje, vrednost	100 m
Radno područje	100 m
Radno područje sa prijemnikom, vrednost	300 m
Radno područje sa prijemnikom, dodatak	(prečnik)
Radno područje sa prijemnikom	300 m (prečnik)
Radno područje bez prijemnika, vrednost	100 m
Radno područje bez prijemnika, dodatak	(prečnik)
Radno područje bez prijemnika	100 m (prečnik)
Tačnost nivelisanja	$\pm 0,1$ mm/m
Područje samostalnog nivelisanja	$\pm 5^\circ$ (8 %)
Vreme nivelisanja	15 s
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Brzina rotacije	150, 300, 600 o/min
Napajanje strujom	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) 2 x 1,5 V LR20 (D)
Trajanje rada, maks.	Akumulatori (NiMH) 20 h
Navoj stativa	5/8"
Masa, cca.	1.8 kg
Boja laserske linije	zelena
Kompatibilni laserski prijemnici	LR 1G

