

Material number	0 601 063 800	0 601 063 801	0 601 063 803	0 615 994 0CF
EAN	3165140662468	3165140662475	3165140662499	3165140771009
1 x baterija (blok) 9 V 6LR61			✓	
4 x baterija 1,5 V LR6 AA	✓	✓	✓	✓
Građevinski stativ BT 150 Professional 0 601 096 B00				✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR			✓	
L-BOXX uložak za uređaj	✓	✓	✓	✓
Laserski prijemnik LR 2 Professional 0 601 069 100			✓	
Ploča za ciljanje laserom	✓	✓	✓	✓
Univerzalni držač BM 1 Professional 0 601 015 A00			✓	
Zaštitna tašna	✓			✓
Popust	0.0	0.0	0.0	0.0



Tehnički podaci

Opis

Pozicionisanje	Jednostavno kompletno rešenje za sve zadatke nivelisanja i prenošenja
Prednost za korisnika uz razlog za verovanje	Svestrane mogućnosti primene zahvaljujući kompletnom rešenju koje se sastoji od višenamenskog lasera za linije i mini-stativa Otpornost za profesionalnu primenu i ostale odlične tehničke specifikacije Kompaktan oblik i jednostavno upravljanje

Tehnički podaci

Dioda lasera	635 nm, < 1 mW
Radna temperatura, od	-10 °C
Radna temperatura, do	40 °C
Radna temperatura	-10 – 40 °C
Temperatura skladištenja, od	-20 °C
Temperatura skladištenja, do	70 °C
Temperatura skladištenja	-20 – 70 °C
Klasa lasera	2
Radno područje, vrednost	10 m
Radno područje	10 m
Radno područje sa prijemnikom, vrednost	50 m
Radno područje sa prijemnikom	50 m
Radno područje bez prijemnika, vrednost	10 m
Radno područje bez prijemnika	10 m
Tačnost nivelisanja	± 0,3 mm/m
Radno područje za laserske tačke, maks.	5 m (dole)
Područje samostalnog nivelisanja	± 4°
Vreme nivelisanja	4 s
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Napajanje strujom	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Trajanje rada, maks.	18 h u načinu rada sa 1 linijom
Navoj stativa	1/4", 5/8"
Masa, cca.	0.94 kg
Projekcija	3 linije
Tačnost vertikalnog pravca	± 0,6 mm/m

