

0 601 063 T00 – GLL 3-80 CG

Material number	0 601 063 T00	0 601 063 T03
EAN	3165140888424	3165140979894
1 x akumulator GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓	
Brzi punjač GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓	
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓	✓
Ploča za ciljanje laserom	✓	✓
Tašna	✓	✓
Univerzalni držač BM 1 Professional 0 601 015 A01	✓	✓
Popust	0.0	0.0

Tehnički podaci



Opis

Pozicionisanje	3 x 360° podebljane zelene linije za optimalnu vidljivost. Simply Connected.
Prednost za korisnika uz razlog za verovanje	Svetlozelene laserske linije nude do četiri puta bolju vidljivost od crvenih linija. Veoma precizan CAL Guard nadzor i korišćenje putem daljinskog upravljanja preko aplikacije za pametni telefon povezane Bluetooth® vezom 3 x 360° linije omogućavaju istovremene primene horizontalnog i vertikalnog nivelisanja za veoma efikasan rad.

Tehnički podaci

Dioda lasera	500 – 540 nm, < 10 mW
Radna temperatura, od	-10 °C
Radna temperatura, do	40 °C
Radna temperatura	-10 – 40 °C
Temperatura skladištenja, od	-20 °C
Temperatura skladištenja, do	70 °C
Temperatura skladištenja	-20 – 70 °C
Klasa lasera	2
Radno područje, vrednost	30 m
Radno područje	30 m
Radno područje sa prijemnikom, vrednost	120 m
Radno područje sa prijemnikom	120 m
Radno područje bez prijemnika, vrednost	30 m
Radno područje bez prijemnika	30 m
Tačnost nivelisanja	± 0,2 mm/m
Područje samostalnog nivelisanja	± 4°
Vreme nivelisanja	4 s
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Napajanje strujom	12 V litijum-jonski akumulator 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Trajanje rada, maks.	6 h (Li-Ion) i 4 h (4 x AA) u načinu rada sa 3 linije
Navoj stativa	1/4", 5/8"
Masa, cca.	0.9 kg
Boja laserske linije	zelena
Projekcija	3 x 360° linije
Kompatibilni laserski prijemnici	LR 7

