

0 601 9G1 100 – GSR 18V-60 C

Material number	0 601 9G1 100	0 601 9G1 102	0 601 9G1 108
EAN	3165140867238	3165140867214	3165140951401
1/2 L-BOXX uložak za uređaj 1 600 A00 2WA		✓	
1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač 1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC	✓		✓
2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5	✓		
2 x akumulatora ProCORE18V 4.0 Ah 1 600 A01 6GB			✓
Brzi punjač GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓		✓
Kartonska kutija		✓	
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓		✓
Napon akumulatora	18.0 V	18.0 V	18.0 V
Masa sa akumulatorom	1,8 kg	1,8 kg	
Popust	0.0	0.0	0.0



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno)	31/60/- Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 600 / 0 – 1.900 min-1
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.	1,5 / 13 mm
Napon akumulatora	18 V
Stepeni obrtnog momenta	20+1

Prečnik burgije

Prečnik bušenja u drvetu, maks.	38 mm
Prečnik bušenja u čeliku, maks.	13 mm

Prečnik zavrtnjeva

Prečnik vijaka, maks.	10 mm
-----------------------	-------

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	87 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB

Segment

Segmenti	Paleta proizvoda za tešku primenu
----------	-----------------------------------



Informacije za prodaju

Positioning

- Unapredi se – personalizuj svoju snagu.

User benefit

- Efikasnost: najbolji rezultati rada – zahvaljujući velikoj snazi i personalizovanim postavkama alata u Toolbox aplikaciji.
- Izdržljivost: razvijeni za intenzivnu upotrebu – zahvaljujući EC motoru bez četkica i robusnoj metalnoj steznoj glavi.
- Ergonomija: praktična upotreba zahvaljujući kratkoj dužini glave i novom obliku drške.