

# 0 601 5A5 100 – GST 18 V-LI S

| Material number   | 0 601 5A5 100 | 0 601 5A5 101 | 0 601 5A5 104 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| EAN   | 3165140786935 | 3165140786942 | 3165140861564 |
| 1 x list ubodne testere T 144 DP, Precision for Wood<br>dostupan posebno kao set od 3: 2 608 633 A31  | ✓             | ✓             | ✓             |
| 1 x list ubodne testere T 244 D, Speed for Wood<br>dostupan posebno kao set od 3: 2 608 630 879       | ✓             | ✓             | ✓             |
| 1 x list ubodne testere T 308 B, Extra-clean for Wood<br>dostupan posebno kao set od 3: 2 608 663 750 | ✓             | ✓             | ✓             |
| 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač<br>1 600 A00 3NH   | ✓             | ✓             | ✓             |
| 2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah<br>1 600 A00 2U5  |               |               | ✓             |
| Akumulatorska ubodna testera GST 18 V-LI S Professional<br>0 601 5A5 100                              | ✓             |               |               |
| Brzi punjač GAL 1880 CV<br>1 600 A00 B8G  |               |               | ✓             |
| L-BOXX 136<br>1 600 A00 1RR   |               | ✓             | ✓             |
| Zaštita od kidanja materijala<br>2 601 016 096  | ✓             | ✓             | ✓             |
| Napon akumulatora   | 18.0 V        | 18.0 V        | 18.0 V        |
| Masa sa akumulatorom  | 2,4 kg        | 2,4 kg        | 2,4 kg        |
| Popust  | 0.0           | 0.0           | 0.0           |



## Tehnički podaci

### Tehnički podaci

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Broj hodova u praznom hodu | 550 – 2.700 min-1 |
| Visina hoda                | 23 mm             |
| Napon akumulatora          | 18 V              |



### Dubina sečenja

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Dubina sečenja drveta      | 120 mm |
| Dubina sečenja aluminijuma | 20 mm  |
| Dubina sečenja metala      | 8 mm   |

### Informacija o buci/vibraciji

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Nivo zvučnog pritiska | 79 dB(A) |
| Nivo zvučne snage     | 90 dB(A) |
| Nesigurnost K         | 3 dB     |

### Segment

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Segmenti | Paleta proizvoda za tešku primenu |
|----------|-----------------------------------|

## Informacije za prodaju

### Positioning

- Kompaktan i snažan alat – u svakoj poziciji

### User benefit

- Oblik štapa za vođenje testere ispod radnog predmeta
- Kompaktna i lagana konstrukcija sa malim obimom drške omogućava optimalnu kontrolu pri testerisanju
- Efikasan akumulatorski sistem za sečenje i u debljim ili tvrdim materijalima