

# 0 601 063 L00 – GLL 2-10

Material number	0 601 063 L00
EAN	3165140850247
3 x baterija 1,5 V LR6 AA	✓
Zaštitna tašna	✓
Popust	0.0



## Tehnički podaci

### Opis

Pozicionisanje	Jednostavan, robusan laser za ukrštene linije
Prednost za korisnika uz razlog za verovanje	Horizontalne i vertikalne laserske linije Otpornost sa IP 54 Prilagodljiva primena sa okretljivim višenamenskim držačem RM 1 Professional za usmeravanje laserskih linija i sa raznolikim mogućnostima pričvršćivanja

### Tehnički podaci

Dioda lasera	630 – 650 nm, < 1mW
Radna temperatura, od	-10 °C
Radna temperatura, do	50 °C
Radna temperatura	-10 – 50 °C
Temperatura skladištenja, od	-20 °C
Temperatura skladištenja, do	70 °C
Temperatura skladištenja	-20 – 70 °C
Klasa lasera	2
Radno područje, vrednost	10 m
Radno područje	10 m
Tačnost nivelisanja	± 0,3 mm/m
Radno područje za laserske krstove	10 m
Područje samostalnog nivelisanja	± 4°
Vreme nivelisanja	4 s
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Napajanje strujom	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Trajanje rada, maks.	9 h u ukrštenom načinu rada 17 h u linijskom načinu rada
Navoj stativa	1/4", 5/8"
Masa, cca.	0.49 kg
Boja laserske linije	crvena
Projekcija	2 linije

