

0 601 066 H00 – GCL 2-50 CG

Material number	0 601 066 H00
EAN	3165140865654
1 x akumulator GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Brzi punjač GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓
GCL 2-50 C/CG uložak 1 1 608 M00 C1T	✓
GCL 2-50 C/CG uložak 2 1 608 M00 C1U	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓
Ploča za ciljanje laserom	✓
Rotacioni držač RM 2 Professional 0 601 092 700	✓
Stezaljka za plafon	✓
Zaštitna tašna	✓
Popust	0.0



Tehnički podaci



Opis

Pozicionisanje	Vrhunska vidljivost u kombinaciji sa pametnim funkcijama
Prednost za korisnika uz razlog za verovanje	Svetlozelene horizontalne i vertikalne laserske linije kao i dve centrirane vertikalne tačke za bolju vidljivost Uparen Bluetooth® vezom sa aplikacijom Levelling Remote nudi daljinsko podešavanje alata preko pametnog telefona Dvostruki izvor napajanja omogućava korišćenje litijum-jonskog akumulatora od 12 V ili standardnih alkalnih baterija

Tehnički podaci

Dioda lasera	500 – 540 nm, < 10 mW 630 – 650 nm, < 1mW
Radna temperatura, od	-10 °C
Radna temperatura, do	50 °C
Radna temperatura	-10 – 50 °C
Temperatura skladištenja, od	-20 °C
Temperatura skladištenja, do	70 °C
Temperatura skladištenja	-20 – 70 °C
Klasa lasera	2
Radno područje	20 m
Radno područje sa prijemnikom, vrednost	50 m
Radno područje sa prijemnikom	50 m
Tačnost nivelisanja	± 0,3 mm/m
Radno područje za laserske tačke, maks.	10 m (gore) 10 m (dole)
Područje samostalnog nivelisanja	± 4°
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Trajanje rada, maks.	10 h (litijum-jonski) i 4 h (4 x AA) u ukrštenom i tačkastom režimu 13 h (litijum-jonski) i 6 h (4 x AA) u ukrštenom režimu 15 h (litijum-jonski) i 12 h (4 x AA) u linijskom režimu 60 h (litijum-jonski) i 32 h (4 x AA) u tačkastom režimu
Navoj stativa	1/4"
Masa, cca.	0.6 kg
Boja laserske linije	zelena
Projekcija	2 linije / 2 tačke
Tačnost vertikalnog pravca	± 0,7 mm/m
Kompatibilni laserski prijemnici	LR 7