

Material number	0 601 444 000
EAN	3165140596657
Popust	0.0



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Nominalna ulazna snaga	500 W
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	250 Nm
Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje)	160 Nm
Prihvatač alata	Spoljna četvrtka od 1/2"
Nominalni broj obrtaja	500 – 1.300 min-1
Broj obrtaja u praznom hodu	800 – 1.900 min-1
Težina	3,2 kg
Dimenzije alata (dužina)	315 mm
Dimenzije alata (visina)	200 mm



Uvrtnje šrafova

Prečnik vijaka	M 18
----------------	------

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	95 dB(A)
Nivo zvučne snage	108 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB

Segment

Segmenti	Obrada metala Drvo Paleta proizvoda za tešku primenu
Segment za elektronsku poštu	Metal Drvo

Informacije za prodaju

Positioning

- Savršen za bušenje koje zahteva više snage: odlične performanse prilikom bušenja betona, drveta i metala.

User benefit

- Savršen za postavljanje automobilskih točkova, podizanje skela i metalnih struktura i održavanje vozila i usluge tehničke podrške.
- Prekidač za predizbor: savršena kontrola brzine.
- Nov i unapređen štitnik koji nudi veću otpornost.