

Material number	0 601 225 000
EAN	3165140654586
Ključ za navrtke 13 mm kataloški broj 3 607 950 025	✓
Ključ za navrtke 19 mm kataloški broj 3 607 950 024	✓
Stezna čaura 6 mm 2 608 570 084	✓
Popust	0.0



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Broj obrtaja u praznom hodu	30.000 min-1
Držač alata	Stezne čaure, prečnik do 8 mm
Nominalna ulazna snaga	500 W
Predana snaga	280 W
Ø vrata vretena	38 mm
Težina	1,7 kg
Dimenzije alata (dužina)	383 mm
Dimenzije alata (visina)	75 mm
maks. prečnik steznih čeljusti	8 mm
maks. prečnik brusnog tela	40 mm
Površina ključa stezne navrtke	19 mm ²
Površina ključa brusnog vretena	13 mm ²
Prekidač	PROtection



Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	80 dB(A)
Nivo zvučne snage	91 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB

Segment

Segmenti	Obrada metala Paleta proizvoda za tešku primenu
Segment za elektronsku poštu	Metal

Informacije za prodaju

Positioning

- Odlična zaštita korisnika pri za teškim primenama: Novi GGS 28LP sa bezbednosnim prekidačem!

User benefit

- Dobra zaštita korisnika zahvaljujući bezbednosnom prekidaču koji trenutno isključuje alat po otpuštanju prekidača
- Brz napredak pri radu zahvaljujući snažnom motoru sa 500 W
- Idealan za brušenje u skućenim prostorima sa produženim dugim brusnim vretenom

