


Material number	0 601 189 900
EAN	3165140799317
Popust	0.0



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Nominalna ulazna snaga	3.200 W
Težina	11,9 kg
Dimenzije bušenja	350 mm
Držač alata	1 1/4"UNC
Dimenzije alata (širina)	142 mm
Dimenzije alata (dužina)	534 mm
Dimenzije alata (visina)	167 mm
Podobnost	Mokro bušenje u beton



Prečnici bušenja, stacionarno

Beton, moguće područje	350 mm
------------------------	--------

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	96 dB(A)
Nivo zvučne snage	110 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB

Segment

Segmenti	Paleta proizvoda za tešku primenu
----------	-----------------------------------

Informacije za prodaju

Positioning

- Snažno kroz beton – za bušenje do prečnika 350 mm

User benefit

- Motor od 3.200 W i 3-brzinski prenosnik za jezgrovanje do 350 mm u armiranom betonu
- Dug životni vek zahvaljujući robusnoj konstrukciji i prenosniku sa podmazivanjem uljnom kupkom
- Vođeno bušenje u sistemu sa stalkom za bušenje GCR 350 (kataloški broj 0 601 190 200)

