

Material number	0 601 2A6 300	0 601 2A6 301
EAN	3165140889483	3165140889490
Mlaznica reflektora, 32 x 33 mm 1 609 390 453		✓
Mlaznica sa zaštitom za staklo 75 mm 1 609 390 452	✓	✓
Papuča za zavarivanje, 10 mm 1 609 201 798		✓
Pljosnata mlaznica 50 mm 1 609 201 795	✓	✓
Redukcijska mlaznica, 9 mm 1 609 201 797		✓
Popust	0.0	0.0

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Nominalna ulazna snaga	2.300 W
Težina	0,7 kg
Dimenzije alata (širina)	86 mm
Dimenzije alata (dužina)	245 mm
Dimenzije alata (visina)	201 mm

Karakteristične veličine, korišćenje

Radna temperatura	50 – 650 °C
Struja vazduha	150 – 500 l/min
Bestepeno regulisanje temperature	✓
Stepen za hladni vazduh, 50°C	✓
Regulisanje vazdušne struje	bezstepeno

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	70 dB(A)
-----------------------	----------

Segment

Segmenti	Paleta proizvoda za tešku primenu
----------	-----------------------------------

Informacije za prodaju

Positioning

- Potpuna kontrola grejanja i protoka vazduha za zahtevne primene

User benefit

- Potpuna kontrola: deset različitih stepena protoka vazduha, digitalno fino podesiva temperatura i četiri prilagodljiva programa
- Snažno zahvaljujući 2300 vati za brzo dostizanje 650 °C
- Povećana bezbednost zahvaljujući automatskom isključivanju termičke zaštite u slučaju pregrevanja motora